

TASKI Sani Acid

Stærkt surt afkalkningsmiddel

Beskrivelse

Stærkt surt afkalkningsmiddel til hårde overflader, som tåler syre. Opløser hurtigt kalkbelægninger, urinsten og rustpletter fra syrefaste overflader.

Egenskaber

- Stærkt afkalkningsmiddel baseret på et højt indhold af fosforsyre
- Indeholder korrosionsinhibitor
- Fjerner kalkbelægninger, såvel som urinsten og rustpletter

Fordele

- Hurtig fjernelse af kraftige belægninger
- Skånsomt mod overfladerne
- Effektiv overfor en lang række belægninger og syreopløselige pletter

Brugsanvisning

Dosering:

Let/ normal belægning: 100 ml - 500 ml til 10 l brugsopløsning (1-5 % / 1:100-1:20).

Kraftig belægning: Øg doseringen op til 20 %

Anvendelse:

Manuel: Doser produktet i en spand fyldt med vand. Påfør opløsningen på overfladen, lad opløsningen virke kort og bearbejd overfladen. Skyl overfladen grundigt med rent vand og tør af. Områder med kraftigere belægninger behandles med egnet skurenylon/skuresvamp.

Maskine: Doser produktet i skuremaskinens tank fyldt med vand og fordel opløsningen. Skur gulvet og lad opløsningen virke, skur igen og opsug omgående snavsevandet. Skyl gulvet grundigt med rent vand.

Vigtigt:

Må ikke blandes med klorholdige produkter. Må ikke bruges på syrefølsomme overflader, f.eks. marmor, terrazzo og andre kalkholdige overflader. Test syrefølsomhed før brug. Fugt fuger grundigt med vand inden afkalkning. Fjern omgående opløsning fra syrefølsomme overflader og skyl grundigt med rent vand. Skyl armaturer af krom grundigt med rent vand for at undgå skader.

Tekniske specifikationer

Udseende: Klar, farveløs væske

Vægtfylde [20°C]: 1.21

pH (koncentreret) 0,4– 0.9

pH (1%-opløsning): 1.9 +/- 0.5

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion:

Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

Kun til professionelt brug / specialister.

Opbevaring:

Skal opbevares i tillukket original emballage ved normal temperatur.

W3f



TASKI Sani Acid

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage
7513086	6x1 l
7513089	2x5 l

JohnsonDiversey (DK)

Teglbuén 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.johnsondiversev.dk

P90384DKDK-02